

Homokfúvó berendezés

Homokfúvó Gép 105L Porelszívós - XH-SB28

Min. 8, max. 10 bar nyomáson működtethető.

A tisztító fejjel mutasson a tisztítandó felületre. Ekkor kapcsolja be a tisztító fejen levő gombbal a gépet.

Egyik kezében a pisztolyt fogja, a másikban a kefét. Ne nyomja rá a kefét a tisztítandó felületre. A kefe szerepe az, hogy megakadályozza a tisztításhoz használt anyag szétszóródását, elősegítse annak újra felhasználását.

Az állító anya segítségével hosszabbíthatja vagy rövidítheti a fúvókát. Így tudja szabályozni a kifújás mennyiségét.

A kefe sörtéje a sima felületekhez ill. a sarkok tisztításához való. A munka megkezdése előtt igazítsa úgy a sörtéket, hogy azok ne takarják el a kefe fúvókáját, mert a tisztító anyag tönkretelheti a sörtéket.

Gépkocsi ajtó élek esetében azt javasoljuk, hogy hajtásukra a sörtéket az élre, mert így jobb lesz a takarás és erősebb a vákuum hatás.

Minden használat után vegye ki a vákuum fejet és ütögesse ki a szűrőből a port. Egy órányi használat után vegye ki a vákuum fejet és tisztítsa ki sűrített levegővel.

90 fokos sarok esetében állítsa a pisztolyt 45 fokba, hogy elérje a legmélyebb helyeket is. A legjobb hatáshoz a pisztolyt mozgassa körkörös, lassan.

