

Technikai adatlap

United Sprays Klímatisztító hab spray + szonda

A klímatisztító hab, egy egyszerű felhasználást biztosító, mégis különlegesen jó hatásfokú speciális termék, optimálisan tisztítja a klímaberendezést a hab, hűtőcsövekre történő szórása, és elpárologtatása által. Hatóanyagai, új gombák vagy baktériumok képződését lelassítják, vagy megakadályozzák. Univerzálisan felhasználható különböző járműveken, ipari üzemekben, műhelyekben, háztartásokban, és egyéb felhasználóknál lévő klímaberendezések tisztítására is. A klímatisztító hab könnyen, és maradék nélkül eltünteti a penész-gombákat, csírákat, különféle baktériumokat, és tartósan friss kellemes illatot hagy maga után, gondoskodik a jó levegőről.

A műanyag tartozékokat, alkatrészeket nem támadja meg. Használható különböző állat (kutyák, macskák) után keletkező illat, valamint izzadság, füst, penész, és romlott szag eltüntetésére is, de legcélszerűbb klímaberendezések tisztítására használni.

Felhasználása/ feldolgozása / Gépjárművek, és épületek klímaberendezései esetén:

A por vagy pollenszűrőt, esetleg más szűrőberendezéseket el kell távolítani, utána az elpárologtatóban szabadon hozzáférhető csatornába kell a habot fecskendezni és kb. 15 percig hatni, kell hagyni.

A doboz tartalma min. egy rendszer tisztítására elegendő. Szórás közben a dobozt tartjuk egyenesen. Szórás közben a klímaberendezést kapcsoljuk ki! Üzem-meleg motornál az ajtókat ki kell nyitni, az autót üresjáratban járni kell hagyni, amíg az aktív hab elpárologott. Ajánlott a fűtésszabályzó gombot többször zárástól nyitáig mozgatni annak biztosítására, hogy a csatornák kiszáradjanak. A gépjárművet (helyiséget) mindig addig kell szellőztetni, amíg a klímatisztító hab teljesen el nem párologott. Speciális felhasználási területe: különösen hosszabb állási idő (tél) után ajánlott. Nagyon jó baktériumölő hatása által a klímatisztító hab, nemcsak a kellemetlen illatokat szünteti meg, hanem tartósan megakadályozza a gombák és baktériumok újraképződését!

Figyelmeztetés:

Gépjárműveknél a pollenszűrő állapotát minimum évente egyszer ellenőrizzük le. A klímaberendezést az időjárási viszonyoktól függetlenül, havonta egyszer pár percre kapcsoljuk be.

Tárolási idő: 36 hónap (hűvös és száraz helyen)

Szállítási kiszerelés: 500 ml.

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 3. Narancs épület M0 55. kijárat Tel.: +36 30 9668 065

web: www.neosil.hu e-mail: neosil@neosil.hu