

Technikai adatlap UNITED SPRAYS PTFE TEFLON spray

United Sprays PTFE (Teflon) spray tiszta, száraz, zsírtalan, jó tapadó képességű síkosító bevonatot képez. Fém, műanyag, gumi és más anyagok (szeparáló) elválasztó-, kenő- és síkosító anyaga. Zsírtmentes, tapadás gátló, piszok-, por- és víztaszító hatású. A Teflon spray szinte minden területen kitűnően használható: elektronikus és mechanikus technológiáknál, műanyag- és papírgyártásnál, textiliparban.

Tulajdonságok

- Hosszan tartó önkenést és védelmet biztosít
- megakadályozza az alkatrészek besülését ill. kopását
- megszünteti a csikorgó-nyikorgó hangokat, súrlódást
- olaj- és zsírtmentes
- jó tapadás különböző felületeken
- kompatibilis a legtöbb műanyaggal
- korrózióvédelmet nyújt, ellenállóvá tesz olajoknak, kémiai hatásoknak
- vízálló
- ellenáll - 180 °C és + 260 °C közötti hőmérsékletnek

Alkalmazási terület

- Kiváló képességeinek köszönhetően szinte minden területen használható. Különösen azokon a helyeken, ahol ásványi olajok és MOS2 nem használhatóak szennyeződésveszély fennállása miatt, mint pl.: elektronikus és mechanikus technológiáknál, műanyag- és papírgyártásnál, textiliparban.
- zárok, pedálok, ablak-mechanikák, szállító szalagok
- láncok, szíjak, huzalok, zárok kenőanyaga
- az ipar valamennyi ágában, ahol kenőanyag szükséges de az olajok és zsírok nem alkalmazhatók.
- csúszó síneknél és vezetékeknél /fém-fém, fém-műanyagok, műanyag-műanyag felületek súrlódásának csökkentésére/láncoknál, csavarmenteknél és vágószerszámoknál
- nyílászárók, rolók kenésénél az optikai és precíziós iparban mint kenőanyag a tengelyek műanyag csapágyainál, mint vízhatlan bevonat a papír és parafa csomagolásnál

Felhasználás:

Használat előtt a tartályt intenzíven fel kell rázni (kb. 1perc). A kezelni kívánt felületre kell fújni, majd ellenőrizni, vajon megfelelő-e a kenés. Szükség esetén megismételhető a kezelés. A felület legyen tiszta, száraz, por-, olaj- és zsírtmentes. A flakont alaposan /kb. 1 percig/ fel kell rázni és 20-30cm-ről a felületre kell permetezni. Száradási idő 5-10 perc.

Kiszerezés Hajtógázos fémpalack, 400ml (12db/karton)

Szavatosság Gyártástól számított 24 hónap. Gyártási idő: a flakon nyakán feltüntetve

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 3. Narancs épület M0 55. kijárat Tel.: +36 30 9668 065

web: www.neosil.hu e-mail: neosil@neosil.hu