

## TERHELÉSEK

### Univerzális dübel UX GREEN

Legnagyobb javasolt terhelés<sup>1)</sup> önálló dübel esetén.

Az értékek csak a meghatározott facsavar átmérővel érvényesek.

Típus		UX GREEN 6x35	UX GREEN 6x50	UX GREEN 8x50	UX GREEN 10x50	UX GREEN 12x60
Csavar átmérő	∅ [mm]	5	5	6	8	10
<b>Javasolt terhelés a megfelelő építőanyagban F<sub>rec</sub><sup>2)</sup></b>						
Beton	≥ C20/25 [kN]	0,40	0,60	0,60	1,00	1,50
Tömör tégl	≥ Mz 12 [kN]	0,20	0,30	0,30	0,50	0,70
Üreges mészhomok tégl	≥ KSL 12 [kN]	0,40	0,40	0,50	0,60	0,80
Üreges tégl	≥ Hlz 12 [kN]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30
Pórusbeton	≥PB4, PP4 (G4) [kN]	0,20	0,20	0,30	0,40	0,60
Gipszkarton	12,5 mm [kN]	0,10	0,10	0,10	0,10	-
Gipszkarton	25 mm [kN]	0,15	0,15	0,15	0,15	-
Gipszszálas lap	(Fermacell) [kN]	0,20	0,20	0,20	0,25	-
Vakolt fal	ρ≥0,9 kg/dm <sup>3</sup> [kN]	-	-	0,15	0,35	0,45

<sup>1)</sup> 7-es biztonsági tényezőt tartalmazza.

<sup>2)</sup> Érvényes húzó-, nyíró és bármely szögben irányuló erőre.

## TERHELÉSEK

### Univerzális dübel UX GREEN kampóval

Legnagyobb javasolt terhelés<sup>1)</sup> önálló dübel esetén.

Az értékek csak a meghatározott kampókkal érvényesek.

Típus		UX GREEN 6x35 RH	UX GREEN 6x35 WH	UX GREEN 8x50 RH	UX GREEN 8x50 WH
<b>Javasolt terhelés a megfelelő építőanyagban F<sub>rec</sub><sup>2)</sup></b>					
Beton	≥ C20/25 [kN]	0,25	0,30	0,40	0,45
Üreges tégl	≥ Hlz 12 [kN]	0,20	0,20	0,20	0,20
Gipszkarton	12,5 mm [kN]	0,05	0,05	0,05	0,05

<sup>1)</sup> 4-es biztonsági tényezőt tartalmazza (tönkremenetel a kampókihajlásnál).

<sup>2)</sup> Érvényes húzó-, nyíró és bármely szögben irányuló erőre.